Sangles à boucle auto-bloquantes:

- disponible en 2,2m, 3,2 m
- Poids peu élevé (environ 115 g)
- Lancement autour de l'arbre plus facile
- Montage et démontage rapide
- Le serrage demande un peu plus de force et de technique
- Bon système de blocage
- Prix bon marché
- S'intégrent bien à l'arbre
- Risqué peu elevé de blessure
- Résistance de 250daN

Sangles à cliquets en acier:

- disponible en 2,2m, 3,2m et 3,5m
- Poids d'environ 410 g
- Serrage et fixation sur l'arbre facile
- Réglage et ajustement faciles
- Restent bien fixées
- Particulièrement adaptées pour
- l'escalade en suspens ou devers
- Grande sécurité
- Risque réduit de blessure avec les cliquets
- Résistance de 450daN

Propriétés:

Nous sommes particulièrement exigeants sur le choix de nos sangles de fixation, surtout concernant la qualité du matériau de la sangle elle-même ainsi que celle de la boucle et des cliquets. La fonctionnalité est au premier plan.
Le matériau de la sangle est composé de fils polyester de grande qualité, résistant aux UV et permettant un usage durable sur les arbres.
Le matériau est assez rigide pour permettre de corriger sans effort la position d'une sangle tordue au dos de l'arbre.
Les extrémités de la bande sont coupées en biais pour faciliter l'enfilage.
La production est certifiée **DIN EN 9001 : 2000 et ISO/TS 16949:2002.**
La couture respecte les normes de sécurité GS. La boucle autobloquante ne représente aucun risque de blessure.

Recommandation:

Ne pas utiliser pour l'assurage.
Ceci est une recommandation du contrôle technique de l'Allemagne du Sud (TÜV sud).
Dans le cas où un grimpeur s'assure avec une sangle de fixation conçue pour l'arbre et provoque un accident, nous pouvons présenter la notice de sécurité aux responsables du parc.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation de sangles d'autres fabricants (non fournies par nous).